

DIGITALNI SNIMA? 8 KANALA



DIGITALNI_SNIMA__512627614d41e.jpg

Digitalni video snima? sa 8 ulaza, H.264, LAN EN6708V

Ocjena: Nije još ocijenjeno

Cijena

Cijena: 126,09 €

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis

Model: EN-6704V i EN-6708V

Operacijski sustav: Linux OS

Format video kompresije: glavni profil H.264

Video ulaz: 4 kanala BNC model 6704 ili 8 kanala BNC model 6708

Video izlaz: 1 kanal BNC, 1 kanal VGA(1280*1024)

Prikaz slike: 1/4, 1/4/9

Multiplex operacije: Livephone Surveillance simultaneously

Rezolucija prikaza: PAL:D1(704*576),NTSC:D1(704*480)

Modovi snimanja: Ru?nopokreta

Rezolucija snimanja: PAL:D1(704*576),HD1(704*288),CIF(352*288), NTSC:D1(704*480),HD1(704*240),CIF(352*240)

Prikaz snimljenog: 1/4/8 kanala istovremeno (reprodukcija izabranog kanala)

Backup snimanja: USB, Moved Hard Disk, USB Writer, Network

Mrežni prijenos: 4/8 kanala real-time mrežni prijenos CIF rezolucija

Prikaz snimljenog: specijalni player, podržava AVI konverziju formata

JPEG funkcija zapisa: podržava, 3M [Pixels@10fps](#)

Email Alarm: šalje dio na zadani e-mail

PTZ: podržava PELCO-D, PELCO-P

HDD: podržava 1 SATA HDD kapaciteta do 2T

Mreža i protokoli: 1 RJ-45 10/100M preko Ethernet, podržava TCP/IP?PPPOE?DHCP?DNS?DDNS?NTP?UPNP

IE preglednik: podržava

Client Software: podržava

Dual Stream: podržava glavni i sporedni promjenjivi

Grupni pregled: max pregled do 5 korisnika istovremeno

Watermark (znak, žig): podržava

Višejezi?ni meni: podržava

Nadzor preko mobitela: podržava WindowsSymbianiPhoneoperacijske sustave

Su?elje miša: USB2.0

Backup su?elje: USB2.0

DST: podržava

Napajanje: DC12V/3A DC12V/5A

Radna temperatura: 0-50 stupnjeva

Radna vlažnost: 10% - 90%
Dimenzije: 354(W)×230(D)×45(H)

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.