

SPAUN SMS 13089NF 13/8



Ocjena:Nije još ocijenjeno

Cijena

Cijena: 451,26 €

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis

Eingänge (SAT / Terrestrik)	13 (12 / 1)
Ausgänge / Teilnehmer	8
Frequenzbereich	5..85 MHz, 85..862 MHz und 950..2200 MHz
Anschlussdämpfung Terrestrik Rückweg: 5..85 MHz	18..20 dB
Anschlussverstärkung Terrestrik: 85..862 MHz	5 dB
Anschlussverstärkung SAT-ZF: 950..2200 MHz	0..4 dB
Dämpfung Stamm Terrestrik: 5..85 MHz	5 dB
Verstärkung Stamm Terrestrik: 85..862 MHz	20 dB
Verstärkung Stamm SAT-ZF: 950..2200 MHz	20..21 dB
Ausgangspegel max. Ter.: 85-862 MHz 600B IMA/EN60728-3	103 dBµV
Ausgangspegel max. SAT: 950-2200 MHz 35dB IMA/EN60728-3	110 dBµV
Selektion Terrestrik / SAT	> 35 dB (SAT/Terrestrik), > 40 dB (Terrestrik/SAT)
Entkopplung Stamm / Stamm	> 30 dB
Entkopplung Receiver / Receiver	> 20 dB
LNB Gesamtferresensstrom	900 mA
LNB Einzellernapassung	300 mA
Regelung (LNB-Mode)	12 V, 18 V, 22 kHz (Standby / Dauerbetrieb)
Strombedarf je Receiver	25 mA
Umgebungstemperatur	-30...+50 C
Leistungsaufnahme (max. Terrestrik 18 Volt) + LNB	<22 Watt
Leistungsaufnahme Standby (max. Terrestrik 18 Volt)	<8 Watt
Leistungsaufnahme (max. Terrestrik 0 Volt) + LNB	<21 Watt
Leistungsaufnahme Standby (max. Terrestrik 0 Volt)	<7 Watt
Netzanschluss (Wechselstrom)	100..240 Volt / 47-63 Hz
Abmessungen in mm	410 x 211 x 56
Zubehör	13x DC-entkoppelte Anschlussvorstände ZFR 75 DC

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.