

SPAUN SMS 52403 NF



Ocjena:Nije još ocjenjeno

Cijena

Cijena: 411,44 €

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis

Kompakt-Multischalter mit integriertem Schaltnetzteil mit niedrigem Stromverbrauch für 24 Teilnehmer.

- Eingänge: 4 SAT + 1 Terrestrik
- Ausgänge: 24
- Standby Funktion: sowohl die SAT-ZF-Verstärker als auch die LNB-Spannung sind nur dann aktiv, wenn mindestens ein Benutzer eine Stromversorgungsspannung an den Multischalter sendet
- LNB Spannungsversorgung: 12/18 V, 22 kHz ermöglicht die Verwendung von QUATTRO oder QUAD LNB
- Synchronregler zur Angleichung des Pegels für Low- und High- Band
- Pegelsteller für Terrestrik **Art.**

		SMS 51603 NF	SMS 52403 NF
Eingänge		4 SAT + 1 Terrestrik	
Ausgänge		16	24
Verstärkung	SAT 950 ... 2150 MHz	4 ... 9 dB	0 ... 6 dB
	Terr. 85 ... 862 MHz	6 ... 8 dB	4 ... 7 dB
Regelbereich	SAT 950 ... 2150 MHz	0 ... -12 dB pro Band	
	Terr. 85 ... 862 MHz	0 ... -12 dB	
Maximaler Ausgangspegel	SAT 950 ... 2150 MHz	105 dBµV	102 dBµV
	Terr. 85 ... 862 MHz	88 dBµV	84 dBµV
Selektion	SAT / Terr.	> 45 dB	
	Terr. / SAT	> 40 dB	
Entkopplung	Schaltisolation	> 35 dB	
	Ausgang / Ausgang	VHF > 36 dB / UHF > 32 dB / SAT > 35 dB	
Anschlüsse		F - Buchse	
Stromversorgung		100 ... 240 V AC	
		max. 17 W	
Leistungsaufnahme inkl. LNB Last mit 350 mA		Standby max. 5 W	
		12 / 18 V, 22 kHz / max. 500 mA	
LNB Speisespannung		wählbar	
Betriebstemperatur		-20°C ... +50°C	
Abmessungen BxHxT		340 x 130 x 56 mm	420 x 130 x 56 mm

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.